





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe             |              |          |
|---|---------------------------------|--------------|----------|
|  | Srebro                          | AP45-1G/m/18 | Seria As |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                     |              |          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b> |              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                       |              |          |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                       |              |          |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>30</b>                       |              |          |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>                       |              |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                       |              |          |
| Kod EAN:  | <b>5907577494445</b>            |              |          |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Woreczek</b>                 |              |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>150</b>                      |              |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                       |              |          |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                  |              |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>                      |              |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>                      |              |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>                      |              |          |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe             |              |          |
|---|---------------------------------|--------------|----------|
|  | Biały                           | AP45-1G/m/00 | Seria As |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                     |              |          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b> |              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                       |              |          |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                       |              |          |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>30</b>                       |              |          |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>                       |              |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                       |              |          |
| Kod EAN:  | <b>5907577494438</b>            |              |          |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Woreczek</b>                 |              |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>150</b>                      |              |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                       |              |          |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                  |              |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                       |              |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                      |              |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                      |              |          |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Czarny metalik AP45-1G/m/33 Seria As         |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>30</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5906729011448</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Woreczek</b>                              |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>1500</b>                                  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>900</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1050</b>                                  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1100</b>                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1450</b>                                  |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe             |              |          |
|---|---------------------------------|--------------|----------|
|  | Ecru                            | AP45-1G/m/27 | Seria As |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                     |              |          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b> |              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                       |              |          |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                       |              |          |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>30</b>                       |              |          |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>                       |              |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                       |              |          |
| Kod EAN:  | <b>5907577494452</b>            |              |          |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Woreczek</b>                 |              |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>150</b>                      |              |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                       |              |          |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                  |              |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                       |              |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                      |              |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                      |              |          |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe             |              |          |
|---|---------------------------------|--------------|----------|
|  | Satyna light                    | AP45-1G/m/45 | Seria As |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                     |              |          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b> |              |          |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                       |              |          |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                       |              |          |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>30</b>                       |              |          |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>20</b>                       |              |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                       |              |          |
| Kod EAN:  | <b>5907577494469</b>            |              |          |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Woreczek</b>                 |              |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>150</b>                      |              |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                       |              |          |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                  |              |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>                      |              |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>110</b>                      |              |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>145</b>                      |              |          |