




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|----------|---------------|
|  | Biały ciepły | GK-1Z/46 | Seria Ospel45 |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 45 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 38 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 38 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577477295 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |