




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Popiel	GNH-1HZ/71/d	Seria Fala
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	60		
Wysokość osprzętu (mm):	70		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494315		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0905		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	790		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GNH-1HZ/00/w	Seria Fala
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	60		
Wysokość osprzętu (mm):	70		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577412142		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0905		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	79		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GNH-1HZ/00/d	Seria Fala
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	60		
Wysokość osprzętu (mm):	70		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577412340		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0905		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	79		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		