



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Nowe srebro
	GP-1RM/m/44
	Seria Sonata Nowe
	Srebro
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Szczotkowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>37</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>26</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577462222</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.085</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>