




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Brązowy metalik	GP-1WZ/52	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577474195		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.083		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GP-1WZ/00	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577462932		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.083		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	GP-1WZ/45	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473624		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.083		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	GP-1WZ/01	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577470210		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.083		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		