




## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|
|  | Satyna light                                 | GP-2WC/45 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                   |           |            |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                          |           |            |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                  |           |            |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>87</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>45</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>22</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                     |           |            |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577473761</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.091</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>150</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>200</b>                                   |           |            |




## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|
|  | Biały                                        | GP-2WC/00 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                   |           |            |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Naturalny</b>                             |           |            |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                  |           |            |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>87</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>45</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>22</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                     |           |            |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577463144</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.091</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>162</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>237</b>                                   |           |            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|
|  | Brązowy metalik                              | GP-2WC/52 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                   |           |            |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Lakierowanie</b>                          |           |            |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                  |           |            |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>87</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>45</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>22</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                     |           |            |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577474331</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.091</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>150</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>200</b>                                   |           |            |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|
|  | Beżowy                                       | GP-2WC/01 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy                                                                   | <b>16A</b>                                   |           |            |
| Napięcie znamionowe:                                                              | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:                                                                   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:                                                                         | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | <b>Naturalny</b>                             |           |            |
| Podświetlenie:                                                                    | <b>Brak</b>                                  |           |            |
| Typ zacisków:                                                                     | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | <b>87</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | <b>45</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | <b>22</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | <b>5</b>                                     |           |            |
| Kod EAN:                                                                          | <b>5907577470883</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | <b>0.091</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | <b>162</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | <b>237</b>                                   |           |            |