





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Brązowy metalik	GP-2WZP/52	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	45		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577474300		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.1		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	200		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	GP-2WZP/45	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	45		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473730		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.1		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	150		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	200		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	GP-2WZP/01	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	45		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577470852		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.1		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	GP-2WZP/00
	Seria Kier
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	45
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577463113
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.1
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290