





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Brązowy metalik	GP-2WZP/52	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5907577474300</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>150</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>200</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	GP-2WZP/45	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5907577473730</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>150</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>200</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	GP-2WZP/01	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577470852</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GP-2WZP/00	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>82</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577463113</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.1</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>100</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>		