



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  Biały | GP-3S/m/00<br>Seria Karo                     |
| Prąd znamionowy   | <b>2,5A</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>46</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5907577454432</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                     |
|---|---|
|  | <b>Ecru perłowy</b> <b>GP-3S/m/42</b> <b>Seria Karo</b> |
| Prąd znamionowy   | <b>2,5A</b>   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                         |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                     |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>46</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577456917</b>                                    |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>150</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>200</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Srebrny perłowy GP-3S/m/43 Seria Karo        |
| Prąd znamionowy   | <b>2,5A</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>46</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577457631</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>150</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>200</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Czekoladowy metalik GP-3S/m/40 Seria Karo    |
| Prąd znamionowy   | <b>2,5A</b>                                  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>46</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577456191</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>                             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>150</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>200</b>                                   |