





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	GPA-10GP/m/45	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577475239</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPA-10GP/m/00      Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577451530</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	GPA-10GP/m/27      Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577452438</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik GPA-10GP/m/33 Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5906729016856</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro
	GPA-10GP/m/18
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577476069</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>