





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebrny perłowy GPA-10SP/m/43 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	36
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577457655
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.103
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Ecru perłowy GPA-10SP/m/42 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	36
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577456931
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.103
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik GPA-10SP/m/40 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	36
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577456214
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.103
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	GPA-10SP/m/00
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	36
Głębokość wbudowania (mm):	24
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577454470
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.103
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290