





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Beżowy GPA-10WPZ/01 Seria Kier |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577470906 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.118 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Biały |
| | GPA-10WPZ/00 |
| | Seria Kier |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577463168 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.118 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Brązowy metalik GPA-10WPZ/52 Seria Kier |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577474355 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Waga wyrobu (kg): | 0.118 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 150 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 200 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|--------------|------------|
|  | Satyna light | GPA-10WPZ/45 | Seria Kier |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 10 dB Skuteczność ekranowania: > 81 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz dostępne na zamówienie | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577473785 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.118 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 150 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 200 | | |