




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	GPA-16AP/00
	Seria Akcent
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	82
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	31
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577410933
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.124
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Brązowy
	GPA-16AP/24
	Seria Akcent
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	82
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	31
Głębokość wbudowania (mm):	20
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577413903
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.124
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	GPA-16AP/01	Seria Akcent
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_Skuteczność ekranowania: > 81 dB_x000D_Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_dostępne na zamówienie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	31		
Głębokość wbudowania (mm):	20		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577413538		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.124		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		