



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  | <b>Biały</b>  |
|   | <b>GPA-GA2S/m/00</b>  |
|   | <b>Seria As</b>   |
|   | <b>Antybakteryjny</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D_0,5÷1,5 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D_10÷12 dB_x000D_ Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D_6÷8 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz, zawiera nanocząsteczki srebra_x000D_ dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>34</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>24</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>4</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5906729006888</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.108</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |