



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czarny metalik GPA-GS/m/33 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577497255 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Satyna light GPA-GS/m/45 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577475284 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---|
|  Srebro | GPA-GS/m/18 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577476113 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---|
|  Ecrú | GPA-GS/m/27 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577452476 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Biały | GPA-GS/m/00 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 24 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577451578 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1035 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |