




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---|-------------|------------|
|  | Srebro | GPA-US/m/18 | Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 38 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577483463 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.109 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Szary mat | GPA-US/m/70 Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 38 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577485245 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.109 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czarny metalik GPA-US/m/33 Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 38 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577484354 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.109 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---|
|  Ecrú | GPA-US/m/27 Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 38 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577492212 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.109 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Biały | GPA-US/m/00 Seria Aria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 38 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577482503 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.109 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |