





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Antracyt
	GPA-YD/m/50
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>38</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577471514</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.128</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	<b>Ecru</b> <b>GPA-YD/m/27</b> <b>Seria Impresja</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>38</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577461010</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.128</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	GPA-YD/m/18	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz_x000D_dostępne na zamówienie</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>38</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577460990</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.128</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	GPA-YD/m/23	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>38</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577461003</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.128</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Złoty metalik	GPA-YD/m/28	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>38</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577461027</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.128</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	GPA-YD/m/00
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>38</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577460983</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.128</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	GPA-YD/m/33	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>38</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>24</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729011158</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.128</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		