




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
Czarny metalik	GPE-1G/m/33 Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5906729017020</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro
	GPE-1G/m/18
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577477080</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Satyna light
	GPE-1G/m/45
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577477097</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	GPE-1G/m/27      Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577460952</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	GPE-1G/m/00
	Seria As
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577459161</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>