




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	GPH-1WZP/01/w	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>83</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577470777</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Brązowy metalik	GPH-1WZP/52/d	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>83</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5907577474249</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>150</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	GPH-1WZP/45/d	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>83</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5907577473679</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>150</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	GPH-1WZP/01/d	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>83</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577470753</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPH-1WZP/00/w Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>83</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577463038</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GPH-1WZP/00/d	Seria Kier
Prąd znamionowy	<b>16A</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP44</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>88</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>83</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>45</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>27</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577463014</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.103</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		