



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|----------|
|  | Czarny metalik | GPK-1G/p/33 | Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Obudowa do gniazd typu Keystone | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 33 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 22 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5906729002019 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0525 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|----------|
|  | Srebro | GPK-1G/p/18 | Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Obudowa do gniazd typu Keystone | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 33 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 22 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577477127 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0525 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|----------|
|  | Satyna light | GPK-1G/p/45 | Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Obudowa do gniazd typu Keystone | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 33 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 22 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577477134 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0525 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|--|
|  Ecrú | GPK-1G/p/27 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Obudowa do gniazd typu Keystone |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 33 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 22 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577460341 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0525 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  Biały | GPK-1G/p/00 Seria As |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Obudowa do gniazd typu Keystone |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 33 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 22 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577460303 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0525 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |