




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Antracyt	GPK-1Y/K/m/50	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577461874</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0575</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	GPK-1Y/K/m/23	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577439163</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0575</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Złoty metalik
	GPK-1Y/K/m/28
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577440480</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0575</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPK-1Y/K/m/00      Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577437541</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0575</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro
	GPK-1Y/K/m/18
	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577439934</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0575</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	<b>Ecru</b> <b>GPK-1Y/K/m/27</b> <b>Seria Impresja</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577438524</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0575</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	GPK-1Y/K/m/33	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe - IDC</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>34</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>20</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5906729010755</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.0575</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		