



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  Biały | GPK-2S/K/m/00 Seria Karo  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>37</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577458843</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  | Czekoladowy metalik    GPK-2S/K/m/40    Seria Karo  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>37</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577458850</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
|  | Srebrny perłowy   | GPK-2S/K/m/43 | Seria Karo |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |               |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |               |            |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |               |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |               |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |               |            |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |               |            |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |               |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |               |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |               |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>37</b>   |               |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |               |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |               |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577458874</b>  |               |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |               |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |               |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |               |            |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>  |               |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |               |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |               |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |               |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |               |            |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  | <b>Ecru perłowy</b> <b>GPK-2S/K/m/42</b> <b>Seria Karo</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Bezgwintowe - IDC</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>37</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>22</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577458867</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Zawieszka</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>140</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>90</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |