




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały ciepły ŁK-1S/46 Seria Ospel45
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Lampka LTS</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>22.5</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>45</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>47</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>47</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577462468</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.023</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>105</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>110</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>145</b>