




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	ŁN-1RRF/m/00
	Sterowanie
	bezprzewodowe
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60mm/ bezpośrednie klejenie do ściany x000D Zasilanie: bateria 3V CR2032_x000D Częstotliwość: 868 MHz_x000D Czas pracy na baterii: do 3 lat_x000D Współpracuje z modułami F&Wave lub Exta Free_x000D Zabudowa: do ramek serii Sonata_x000D Zasięg działania: do 100 m
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	14
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577497620
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162