




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	ŁN-1RRZ/m/00
	Sterowanie bezprzewodowe
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60mm/ bezpośrednie klejenie do ściany x000D Zasilanie: bateria 3V CR2032_x000D Częstotliwość: 868 MHz_x000D Czas pracy na baterii: do 3 lat_x000D Współpracuje z modułami F&amp;Wave lub Exta Free_x000D Zabudowa: do ramek serii Sonata_x000D Zasięg działania: do 100 m</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Lampka LED</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>14</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577497637</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>