




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	ŁNH-1H/00 Seria Fala
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	60
Wysokość osprzętu (mm):	70
Głębokość osprzętu (mm):	48
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577412005
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.0775
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	79
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Popiel/grafit	ŁNH-1H/71/21	Seria Fala
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	60		
Wysokość osprzętu (mm):	70		
Głębokość osprzętu (mm):	48		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577494346		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.0775		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	790		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		