



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|-------------------------------------|
|  | Szary |
| | ŁNH-2D/30 |
| | Seria Delfina |
| Prąd znamionowy | 16AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Seria hermetyczna, natynkowa |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 72 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 90 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 8 |
| Kod EAN: | 5907577408718 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 115 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 80 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 79 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|-------------------------------------|-----------|---------------|
|  | Biały | ŁNH-2D/00 | Seria Delfina |
| Prąd znamionowy | 16AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP44 | | |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Seria hermetyczna, natynkowa | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 72 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 90 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 53 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 8 | | |
| Kod EAN: | 5907577408794 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Woreczek | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 115 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 80 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 79 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |