



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Nowe srebro	ŁP-12RMS/m/44	Seria Sonata Nowe Srebro
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Szczotkowanie		
Podświetlenie:	Lampka LTS		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577471347		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.092		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		