



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czekoladowy metalik ŁP-15RS/m/40 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 52 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577448967 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Biały | ŁP-15RS/m/00 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 52 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577444518 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czarny metalik ŁP-15RS/m/33 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 52 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577446680 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Szampański złoty ŁP-15RS/m/39 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 52 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577448288 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Srebro mat ŁP-15RS/m/38 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 52 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577447601 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|---|
|  Ecrú | ŁP-15RS/m/27 Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Lampka LED |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 52 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577445058 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|--------------|--------------|
|  | Biały mat | ŁP-15RS/m/75 | Seria Sonata |
| Napięcie znamionowe: | 230V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Moc obciążenia: | Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Opóźnienie wyłączenia przełącznika 3s., typ wyzwalania - elektroniczny, fotokomórka | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LED | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 52 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5906729024288 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.101 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |