



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe  |
|--|--|
|  Srebro | ŁP-15US/m/18      Seria Aria   |
| Napięcie znamionowe:   | <b>230V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>  |
| Moc obciążenia:  | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwiania - elektroniczny, fotokomórka. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>  |
| Podświetlenie:   | <b>Lampka LED</b>  |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>52</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>32</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>5</b>   |
| Kod EAN:   | <b>5907577483692</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Blister dół, blister góra</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>165</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>110</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |              |            |
|---|--|--------------|------------|
|  | Szary mat  | ŁP-15US/m/70 | Seria Aria |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>  |              |            |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |              |            |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>  |              |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |              |            |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwiania - elektroniczny, fotokomórka. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b> |              |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |              |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |              |            |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LED</b>  |              |            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |              |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |              |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |              |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>  |              |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>32</b>  |              |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |              |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577485474</b>   |              |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>   |              |            |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>   |              |            |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>   |              |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |              |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |              |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |              |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |              |            |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  | Czarny metalik      ŁP-15US/m/33      Seria Aria  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalań - elektroniczny, fotokomórka. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LED</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>32</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577484583</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe   |
|--|---|
|  Ecrú | ŁP-15US/m/27      Seria Aria  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>230V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Moc obciążenia:  | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwalań - elektroniczny, fotokomórka. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:   | <b>Lampka LED</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>52</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>32</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>5</b>  |
| Kod EAN:   | <b>5907577492441</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Blister dół, blister góra</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>110</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  Biały | ŁP-15US/m/00      Seria Aria  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Opóźnienie wyłączenia przekaźnika 3s., typ wyzwania - elektroniczny, fotokomórka. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LED</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>32</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577482732</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |