



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-----------|------------|
|  | Satyna light | ŁP-3WS/45 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LTS | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 39 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 26 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577473440 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.07 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-----------|------------|
|  | Biały | ŁP-3WS/00 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Lampka LTS | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 39 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 26 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577462758 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.07 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-----------|------------|
|  | Beżowy | ŁP-3WS/01 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Lampka LTS | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 39 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 26 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577470555 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.07 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-----------|------------|
|  | Brązowy metalik | ŁP-3WS/52 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LTS | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 88 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 82 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 39 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 26 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577474010 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.07 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |