



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|---|--|-----------|------------|
|  | Brązowy metalik                              | ŁP-5WS/52 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |           |            |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |           |            |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |           |            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |           |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577474058</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |           |            |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|---|--|-----------|------------|
|  | Satyna light                                 | ŁP-5WS/45 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |           |            |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |           |            |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |           |            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |           |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577473488</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>140</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |           |            |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|---|--|-----------|------------|
|  | Beżowy                                       | ŁP-5WS/01 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |           |            |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |           |            |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |           |            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |           |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577470593</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |           |            |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |           |            |
|---|--|-----------|------------|
|  | Biały  | ŁP-5WS/00 | Seria Kier |
| Prąd znamionowy   | <b>10AX</b>                                  |           |            |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |           |            |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |           |            |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |           |            |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |           |            |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |           |            |
| Podświetlenie:  | <b>Lampka LTS</b>                            |           |            |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |           |            |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>88</b>                                    |           |            |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>82</b>                                    |           |            |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |           |            |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                    |           |            |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |           |            |
| Kod EAN:  | <b>5907577462796</b>                         |           |            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |           |            |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.066</b>                                 |           |            |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |           |            |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |           |            |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |           |            |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |           |            |