



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	ŁP-7G/m/33
	Seria As
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>25</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577493264</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.075</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	ŁP-7G/m/00
	Seria As
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>25</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577451158</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.075</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	ŁP-7G/m/18 Seria As
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>25</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>
Kod EAN:	<b>5907577475727</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.075</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	ŁP-7G/m/45	Seria As
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>25</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>4</b>		
Kod EAN:	<b>5907577474898</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.075</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>140</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecu	ŁP-7G/m/27 Seria As
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Monostabilny, blokada elektryczna</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>40</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>25</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5907577452056</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Zawieszka</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>140</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>90</b>
Waga wyrobu (kg):	<b>0.075</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>