



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  | Czarny metalik ŁP-7GS/m/33 Seria As |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Monostabilny, blokada elektryczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LTS |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 40 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5906729016597 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.076 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Satyna light ŁP-7GS/m/45 Seria As |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Monostabilny, blokada elektryczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Lampka LTS |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 40 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 |
| Kod EAN: | 5907577474904 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.076 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Biały |
| | ŁP-7GS/m/00 |
| | Seria As |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Monostabilny, blokada elektryczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Lampka LTS |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 40 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577451165 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.076 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|----------|
|  | Srebro | ŁP-7GS/m/18 | Seria As |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Monostabilny, blokada elektryczna | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LTS | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 40 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 4 | | |
| Kod EAN: | 5907577475734 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.076 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 140 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|--|
|  Ecrú | ŁP-7GS/m/27 Seria As |
| Prąd znamionowy | 10AX |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Monostabilny, blokada elektryczna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Lampka LTS |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 40 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 25 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577452063 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.076 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |