



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satyna light	ŁP-7W/45	Seria Kier
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473518		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.071		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Beżowy	ŁP-7W/01	Seria Kier
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577470623		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.071		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	ŁP-7W/00
	Seria Kier
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	26
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577462826
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.071
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Brązowy metalik ŁP-7W/52 Seria Kier
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	26
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577474089
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.071
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162