



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Stal inox	ŁP-8RML2/m/37	Seria Sonata Stal Inox
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", x000D_ praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Szczotkowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	53		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577480820		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		