




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | |
|--|--|----------------|
|  Antracyt | ŁP-8Y/m/50 | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | |
| Moc obciążenia: | 40-400W | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | |
| Podświetlenie: | Brak | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 43 | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | |
| Kod EAN: | 5907577461683 | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1155 | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Biały |
| | ŁP-8Y/m/00 |
| | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | 40-400W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 43 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577436780 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1155 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|------------|----------------|
|  | Złoty metalik | ŁP-8Y/m/28 | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Moc obciążenia: | 40-400W | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 43 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577440190 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1155 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|--|
|  Ecrú | ŁP-8Y/m/27 Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | 40-400W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 43 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577438159 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1155 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Srebro |
| | ŁP-8Y/m/18 |
| | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | 40-400W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 43 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5907577439644 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1155 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|------------|----------------|
|  | Tytan | ŁP-8Y/m/23 | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Moc obciążenia: | 40-400W | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 43 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 | | |
| Kod EAN: | 5907577438869 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1155 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Czarny metalik |
| | ŁP-8Y/m/33 |
| | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe: | 230V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Moc obciążenia: | 40-400W |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 71 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 71 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 43 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5906729010304 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 165 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.1155 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |