





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	R-1S/00	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577454814		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Perłowa czerwień	R-1S/55	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476595		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan strukturalny	R-1S/56	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476649		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Ecru perłowy	R-1S/42	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577457105		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Satynowy turkus	R-1S/59	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476793		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Wenge	R-1S/57	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476694		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebrny perłowy R-1S/43 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	82
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457822
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.014
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Burgund	R-1S/58	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476748		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Lawenda	R-1S/54	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476526		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Limonka	R-1S/53	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476472		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	R-1S/40	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577456382		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.014		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	145		