





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Perłowa czerwień	R-2S/55	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	153		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476601		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.022		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebrny perłowy R-2S/43 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457839
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik R-2S/40 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577456399
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Wenge
	R-2S/57
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476700
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan strukturalny	R-2S/56	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	153		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476656		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.022		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Burgund
	R-2S/58
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476755
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	R-2S/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577454838
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Satynowy turkus R-2S/59 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476809
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Limonka R-2S/53 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476489
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Lawenda	R-2S/54	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	153		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	11		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577476533		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.022		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Ecru perłowy R-2S/42 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457112
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.022
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162