





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	R-3S/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577454852
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Perłowa czerwień
	R-3S/55
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476618
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Tytan strukturalny R-3S/56 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476663
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Limonka	R-3S/53 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476496
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik R-3S/40 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577456405
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Satynowy turkus
	R-3S/59
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476816
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Ecru perłowy	R-3S/42 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457129
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Burgund	R-3S/58 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476762
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Wenge R-3S/57 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476717
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Lawenda R-3S/54 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476540
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebrny perłowy
	R-3S/43
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	224
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457846
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.03
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237