



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	R-4S/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577454876
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Perłowa czerwień	R-4S/55 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476625
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Tytan strukturalny R-4S/56 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476670
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Limonka	R-4S/53
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476502
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Satynowy turkus	R-4S/59
	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476823
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Wenge	R-4S/57 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476724
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Burgund	R-4S/58 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476779
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Lawenda	R-4S/54 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476557
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Ecru perłowy	R-4S/42 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457136
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Srebrny perłowy	R-4S/43 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457853
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik R-4S/40 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	295
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577456412
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.045
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	105
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	130
Długość opakowania zbiorczego (mm):	350