





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Biały	R-5S/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577454890
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Burgund	R-5S/58 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476786
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Srebrny perłowy	R-5S/43 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457860
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Tytan strukturalny R-5S/56 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476687
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Satynowy turkus	R-5S/59 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476830
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Perłowa czerwień	R-5S/55 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476632
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Wenge	R-5S/57 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476731
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Limonka	R-5S/53 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476519
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Ecru perłowy	R-5S/42 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577457143
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik R-5S/40 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577456429
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	
Lawenda	R-5S/54 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	366
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	11
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577476564
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.055
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	100
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	120
Długość opakowania zbiorczego (mm):	430