




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | Czekoladowy metalik RTP-1S/m/40 Seria Karo   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577458614</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1995</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | Srebrny perłowy RTP-1S/m/43 Seria Karo   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577458638</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1995</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | <b>Ecru perłowy</b> <b>RTP-1S/m/42</b> <b>Seria Karo</b>   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577458621</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1995</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  Biały | RTP-1S/m/00 Seria Karo   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika_x000D_ dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>   |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>  |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>  |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577458607</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>   |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1995</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>   |