




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  Biały | RTP-1SN/m/00 Seria Karo                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>      |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa</b>          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577458058</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1025</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Srebrny perłowy RTP-1SN/m/43 Seria Karo      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>      |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa</b>          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577458089</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1025</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                                       |
|---|---|
|  | <b>Ecru perłowy</b> <b>RTP-1SN/m/42</b> <b>Seria Karo</b> |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>                   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa</b>                       |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                           |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                                       |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577458072</b>                                      |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>                          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1025</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  | Czekoladowy metalik RTP-1SN/m/40 Seria Karo  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>      |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa</b>          |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>31</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>                                     |
| Kod EAN:  | <b>5907577458065</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>             |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>                                   |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>                                   |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.1025</b>                                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>                                   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>                                   |