





## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro RTP-1UN/m/18 Seria Aria
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Funkcja przeciw zamarzaniowa. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>54</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>32</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577483715</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	RTP-1UN/m/70	Seria Aria
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Funkcja przeciw zamarzaniowa. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>54</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>32</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>		
Kod EAN:	<b>5907577485498</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik RTP-1UN/m/33 Seria Aria
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Funkcja przeciw zamarzaniowa. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>54</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>32</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577484606</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	RTP-1UN/m/27      Seria Aria
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Funkcja przeciw zamarzaniowa. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>54</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>32</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577492465</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	RTP-1UN/m/00      Seria Aria
Napięcie znamionowe:	<b>230V</b>
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Moc obciążenia:	<b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Funkcja przeciw zamarzaniowa. Nie współpracuje z ramkami Prestige.</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>71</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>54</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>32</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>5</b>
Kod EAN:	<b>5907577482756</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>Blister dół, blister góra</b>
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>165</b>
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>110</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>