




## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe   |
|--|---|
|  Antracyt | RTP-1Y/m/50 Seria Impresja  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>230V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Moc obciążenia:  | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>52</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>28</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>5</b>  |
| Kod EAN:   | <b>5907577471774</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Blister dół, blister góra</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>110</b>  |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.21</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>  |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |             |                |
|---|---|-------------|----------------|
|  | Tytan   | RTP-1Y/m/23 | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |             |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |             |                |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>   |             |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |             |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie</b> |             |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |             |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |             |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |             |                |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |             |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |             |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |             |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |             |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>   |             |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |             |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577439293</b>  |             |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>  |             |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |             |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |             |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.21</b>   |             |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |             |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |             |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |             |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |             |                |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |                    |                       |
|---|---|--------------------|-----------------------|
|  | <b>Ecru</b>   | <b>RTP-1Y/m/27</b> | <b>Seria Impresja</b> |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |                    |                       |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |                    |                       |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>   |                    |                       |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |                    |                       |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie</b> |                    |                       |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |                    |                       |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |                    |                       |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |                    |                       |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |                    |                       |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |                    |                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |                    |                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |                    |                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>   |                    |                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |                    |                       |
| Kod EAN:  | <b>5907577438678</b>  |                    |                       |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>  |                    |                       |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |                    |                       |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |                    |                       |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.21</b>   |                    |                       |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |                    |                       |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |                    |                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |                    |                       |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |                    |                       |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |             |                |
|---|---|-------------|----------------|
|  | Złoty metalik   | RTP-1Y/m/28 | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |             |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |             |                |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>   |             |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |             |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie</b> |             |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |             |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |             |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |             |                |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |             |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |             |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |             |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |             |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>   |             |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |             |                |
| Kod EAN:  | <b>5907577440558</b>  |             |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>  |             |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |             |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |             |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.21</b>   |             |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |             |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |             |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |             |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |             |                |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  | Biały   |
|   | RTP-1Y/m/00   |
|   | Seria Impresja  |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |
| Kod EAN:  | <b>5907577437800</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.21</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |             |                |
|---|---|-------------|----------------|
|  | Czarny metalik  | RTP-1Y/m/33 | Seria Impresja |
| Napięcie znamionowe:  | <b>230V</b>   |             |                |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |             |                |
| Moc obciążenia:   | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>   |             |                |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |             |                |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie</b> |             |                |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |             |                |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>   |             |                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |             |                |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |             |                |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |             |                |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |             |                |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>52</b>   |             |                |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>28</b>   |             |                |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>  |             |                |
| Kod EAN:  | <b>5906729010960</b>  |             |                |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Blister dół, blister góra</b>  |             |                |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>165</b>  |             |                |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>110</b>  |             |                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.21</b>   |             |                |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |             |                |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |             |                |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>162</b>  |             |                |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>237</b>  |             |                |



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe   |
|--|---|
|  Srebro | RTP-1Y/m/18 Seria Impresja  |
| Napięcie znamionowe:   | <b>230V</b>   |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Moc obciążenia:  | <b>Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>71</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>71</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>52</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>28</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>5</b>  |
| Kod EAN:   | <b>5907577440008</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>Blister dół, blister góra</b>  |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | <b>165</b>  |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):   | <b>110</b>  |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.21</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>162</b>  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>237</b>  |