



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	RTP-1YN/m/23	Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577459031		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Ecru
	RTP-1YN/m/27
	Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577459048
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1025
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	RTP-1YN/m/00 Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577459017
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1025
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Antracyt	RTP-1YN/m/50 Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577461942
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1025
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Złoty metalik	RTP-1YN/m/28	Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577459055		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	RTP-1YN/m/18 Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577459024
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.1025
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	RTP-1YN/m/33	Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniowa		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729010977		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.1025		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		