



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	ZŁN-1RSF/m/00
	Sterowanie
	bezprzewodowe
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Element wykonawczy: pojedynczy przekaźnik wielofunkcyjny x000D_ Programowalne funkcje przekaźnika: bistabilny, monostabilny, czasowy, załącz - wyłącz x000D_ Zasilanie cewki: 250V~ x000D_ Możliwa ilość nadajników: 32 szt. x000D_ Typ styku: separowany styk wyjściowy NO, 8 A (AC-1) x000D_ Zaciski: śrubowe (max 2,5mm2) x000D_ Retransmisja sygnałów z nadajnika x000D_ Częstotliwość: 868 MHz x000D_ Pobór mocy czuwanie/ praca: 0,25 W/ 0,6 W x000D_ Temperatura pracy: - 25 - 65o C x000D_ Współpracuje z innymi elementami systemu F&Wave x000D_ Wymiary nadajnika: 43mm x 48mm x 20mm
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	14
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577499266
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237