




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	ZŁN-1RSF/m/00
	Sterowanie
	bezprzewodowe
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Element wykonawczy: pojedynczy przekaźnik wielofunkcyjny Programowalne funkcje przekaźnika: bistabilny, monostabilny, czasowy, załącz - wyłącz Zasilanie cewki: 250V~ Możliwa ilość nadajników: 32 szt. Typ styku: separowany styk wyjściowy NO, 8 A (AC-1) Zaciski: śrubowe (max 2,5mm²) Retransmisja sygnałów z nadajnika Częstotliwość: 868 MHz Pobór mocy czuwanie/praca: 0,25 W/ 0,6 W Temperatura pracy: - 25 - 65o C Współpracuje z innymi elementami systemu F&Wave Wymiary nadajnika: 43mm x 48mm x 20mm
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	14
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577499266
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237