



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały ZŁN-1RZF/m/00 Sterowanie bezprzewodowe
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Element wykonawczy: podwójny przekaźnik wielofunkcyjny Funkcja blokady zapobiegająca załączeniu zasilania na oba uzwojenia silnika Zasilanie: 250V~ Możliwa ilość nadajników: 32 szt. Typ styku: dwa separowane styki 3 A (AC-1), 0,6 A (AC-3) Zaciski: śrubowe (max 2,5mm²) Retransmisja sygnałów z nadajnika Częstotliwość: 868 MHz Pobór mocy czuwanie/ praca: 0,25 W/ 0,6 W Temperatura pracy: - 25 - 65o C Współpracuje z innymi elementami systemu F&Wave Wymiary nadajnika: 43mm x 48mm x 20mm
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	14
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577499273
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237